



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

**СЕРТИФИКАТ
ТИПА**

№ ФАВТ-РТОП-078

ИЗДЕЛИЕ

Приемопередатчик ОВЧ диапазона
TRX 5500V АЕСФ.464414.001 и варианта
его исполнения АЕСФ.464414.001-01

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ,
ВЫДАННЫЙ**

Акционерному обществу Производственная
компания «Азимут»
Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, помещ. X, ком.
№ 15, этаж 2, г. Москва, 125167, Россия

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ УКАЗАННОГО ИЗДЕЛИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (БАЗИСУ)
К ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИКАМ ОВЧ ДИАПАЗОНА, УТВЕРЖДЕННЫМ 14.12.2018.

ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА СОДЕРЖАТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ 1 И 2, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ



А.А. ПОТЕМКИН

30 июня 2026 года

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К СЕРТИФИКАТУ ТИПА
№ ФАВТ-РТОП-078**

**ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
приемопередатчика ОВЧ диапазона TRX 5500V АЕСФ.464414.001
и варианта его исполнения АЕСФ.464414.001-01**

1. Приемопередатчик ОВЧ диапазона TRX 5500V АЕСФ.464414.001:

- | | |
|---|--------|
| 1.1. Приёмопередатчик TRX 5500V АЕСФ.464414.001 | 1 шт.; |
| 1.2. Программное обеспечение приемопередатчика
TRX 5500V RUS.АЕСФ.01241-01 | 1 шт. |

2. Приемопередатчик ОВЧ диапазона TRX 5500V АЕСФ.464414.001-01:

- | | |
|---|--------|
| 2.1. Приёмопередатчик TRX 5500V АЕСФ.464414.001-01 | 1 шт.; |
| 2.2. Программное обеспечение приемопередатчика
TRX 5500V RUS.АЕСФ.01241-01 | 1 шт. |

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ



А.А. ПОТЕМКИН

30 июня 2026 года

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К СЕРТИФИКАТУ ТИПА
№ ФАВТ-РТОП-078

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

1. Действие сертификата типа распространяется на приемопередатчик ОВЧ диапазона TRX 5500V АЕСФ.464414.001 и вариант его исполнения АЕСФ.464414.001-01 при условии эксплуатации их в соответствии с эксплуатационными документами, приведенными в ведомости эксплуатационных документов АЕСФ.464414.001ВЭ.

2. Специальные ограничения:

Изделие может эксплуатироваться в следующих условиях:

- при пониженной температуре окружающей среды до минус 40 °С;
- при повышенной температуре окружающей среды до + 50 °С;
- при повышенной относительной влажности не более 80 % при 25 °С;
- при пониженном атмосферном давлении до 600 гПа (450 мм рт.ст.).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ



А.А. ПОТЕМКИН

30 июня 2026 года