



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

**СЕРТИФИКАТ
ТИПА**

№ ФАВТ-РТОП-080

ИЗДЕЛИЕ

Передатчик ВЧ диапазона ТХ 5500Н
АЕСФ.464521.001

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ,
ВЫДАННЫЙ

Акционерному обществу Производственная
компания «Азимут»
Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, помещ. Х, ком.
№ 15, этаж 2, г. Москва, 125167, Россия

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ УКАЗАННОГО ИЗДЕЛИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ (БАЗИСУ)
К РАДИОПЕРЕДАТЧИКУ ВЧ ДИАПАЗОНА, УТВЕРЖДЕННЫМ 19.12.2017.

ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА СОДЕРЖАТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ 1 И 2, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ



05 августа 2026 года

Буев
А.А. БУЕВИЧ

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К СЕРТИФИКАТУ ТИПА
№ ФАВТ-РТОП-080**

**ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
передатчика ВЧ диапазона TX 5500Н АЕСФ.464521.001**

- | | |
|--|--------|
| 1. Передатчик TX 5500Н АЕСФ.464521.001 | 1 шт.; |
| 2. Программное обеспечение передатчика TX 5500Н
RUS.АЕСФ.01246-01 | 1 шт. |

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ



А.А. БУЕВИЧ

05 августа 2026 года

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К СЕРТИФИКАТУ ТИПА
№ ФАВТ-РТОП-080

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ

1. Действие сертификата типа распространяется на передатчик TX 5500H АЕСФ.464521.001 при условии эксплуатации его в соответствии с эксплуатационными документами, приведенными в ведомости эксплуатационных документов АЕСФ.464521.001ВЭ.

2. Специальные ограничения:

Передатчик обеспечивает излучение сигналов следующих классов:

- НЗЕ – однополосная телефония с полной несущей, верхняя боковая;
- RЗЕ – однополосная телефония с ослабленной несущей, верхняя боковая;
- JЗЕ – однополосная телефония с подавленной несущей, верхняя боковая;
- J2D (2K80J2DEN) – передача данных со скоростями до 2400 бит/с;
- АЗЕ – двухполосная телефония с полной несущей;
- Н2В – однополосная телеграфия с полной несущей для автоматической передачи (работа с системой SELCAL);
- А1А – амплитудная телеграфия.

Передатчик может эксплуатироваться в следующих условиях:

- при пониженной температуре окружающей среды до минус 40 °С;
- при повышенной температуре окружающей среды до + 50 °С;
- при повышенной относительной влажности не более 80 % при 25 °С;
- при пониженном атмосферном давлении до 600 гПа (450 мм рт.ст.).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ



А.А. БУЕВИЧ